

NOUS HABILLONS BLEUETTE

Nous allons faire le jupon. Il se compose de quatre morceaux : le devant, dont la moitié vous est donnée dans la figure n° 1 du croquis; les deux petits côtés qui sont sem-

vous broderez suivant le modèle. Vous pouvez aussi faire cette bande unie, l'ourler en bas et la garnir d'une petite dentelle ou d'une serpentine.



Volant brodé du jupon.

blables : vous en voyez un dans la figure n° 2; enfin une bande droite de 0^m,25 de long que nous n'avons pas fait dessiner parce qu'elle est droit fil. La petite bande brodée est un volant qui se pose sur le jupon, lorsque celui-ci est terminé.

Relevez le calque de vos patrons et mettez le patron n° 1 (moitié du devant) sur l'étoffe pliée en deux. La ligne pointée doit être mise du côté du pli de l'étoffe, et cette dernière doit être pliée en droit fil. Il ne faut pas couper du côté où l'étoffe est pliée, et laisser un demi-centimètre environ en plus du patron, le long de la ligne AO pour la couture. En bas, laissez 3 centimètres au moins; l'ourlet du jupon doit être large, à cause du volant qu'il aura à supporter.

Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, de cette petite ligne pointée qui est en haut. Nous y reviendrons tout à l'heure. Enlevez le patron; ouvrez l'étoffe; vous avez en mains le devant du jupon.

Prenons maintenant le calque du lé de côté figure 2, et plaçons le patron sur deux doubles d'étoffe. La ligne AO indique le droit fil. Coupez l'étoffe tout autour en ménageant les coutures à droite et à gauche, un petit rentré en haut et 3 centimètres au moins en bas pour l'ourlet.

Taillons, maintenant, une bande droit fil ayant 0^m,25 de longueur sur 0^m,13 de hauteur. Voilà nos quatre morceaux : un devant, deux lé de côté et une bande pour le lé de derrière. Il s'agit de les assembler.

Contre la ligne AO de la figure n° 1, mettez la ligne AO de la figure n° 2, cela fera un biais contre un droit fil. Même chose de l'autre côté du biais de devant.

Contre les côtés restant libres et qui, tous deux, doivent être en biais, cousez les deux bords de votre bande (en hauteur, bien entendu).

Le jupon est assemblé. Rentrez, en bas, 3 centimètres et faites l'ourlet. En haut, faites un ourlet beaucoup plus petit, dans lequel vous passerez une coulisse, et en mettant le jupon sur la poupée, vous froncerez le jupon derrière en le tendant bien à plat devant et sur les hanches, pour n'avoir pas

le lé de devant, le volant doit être peu fourni.

Pour le poser, vous commencez par le froncer, vous le mettez en place sur le jupon et, sur la tête du volant, vous posez une très étroite bande d'étoffe en biais que vous piquez en haut et en bas.

Si le jupon était pour une grande personne, il faudrait le monter sur une ceinture; mais pour Bleuette, on peut procéder plus simplement.

Busquez le devant du jupon, c'est-à-dire pliant le lé du milieu en deux parties bien égales, coupez l'étoffe qui se trouve en dehors de la petite ligne pointillée dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est en haut du croquis n° 1. Puis faites l'ourlet du haut ainsi que je vous l'indique dans la colonne.

TANTE JACQUELINE.

